

Sistemas de Vacío DeLaval BVP

Mejor performance de vacío y alta confiabilidad



La gama de bombas DeLaval BVP brinda una confiable performance de vacío y alta eficiencia.

Características y beneficios

La bomba de vacío DeLaval BVP puede adaptarse a todos los equipos de ordeño básicos de distintas capacidades, desde 300 litros (min hasta 1600 litros/min). Estas bombas de accionamiento por correas son los últimos modelos desarrollados a partir de un concepto bien probado.

Las bombas BVP tienen transmisión por correas (excepto la BVP300) y utilizan un motor eléctrico estándar.

Diseño duradero

La gama de bombas de vacío DeLaval BVP otorga una confiabilidad comprobada.

Cada bomba está equipada con un silenciador estándar de salida para minimizar el ruido de funcionamiento. Existe una opción de recirculación de aceite DeLaval ORS, que disminuye el nivel de ruido al mismo tiempo que reduce la emisión de aceite en el aire y la necesidad de volver a llenar el suministro de aceite de la bomba.


DeLaval utiliza el regulador MVR con estas bombas de vacío BVP a fin de generar un nivel de vacío estable y adecuado.

	Capacidad flujo de aire a 50 kPa	Motor eléctrico
BVP300B	300	0.75kW
BVP500	500	1.5 kW
BVP900	900	2.2 kW
BVP1200B	1200	3.0 kW
BVP1300	1300	3.0 kW
BPP1600	1600	4.0 kW


Las unidades BVP300B, BVP500 y BVP900 incluyen un tanque de vacío integrado a su base.




BVP300B



BVP500



BVP900



BVP1200B



BVP1600

Funcionamiento Sencillo

El diseño inteligente de la bomba de vacío DeLaval BVP hace que resulte fácil de instalar, utilizar y mantener. El módulo se entrega listo para usar con la bomba instalada sobre la placa base. Coloque los tubos de escape y el motor eléctrico y ya estarán listas para comenzar a funcionar. No es necesario utilizar herramientas especiales durante el servicio y hay un nuevo soporte para el motor que simplifica la tensión de las correas.

Para obtener mayor información sobre la gama de bombas de vacío DeLaval BVP, contacte al distribuidor DeLaval Bosio mas cercano.



Sistema de recirculación de aceite DeLaval ORS como silenciador opcional.



El regulador de vacío DeLaval MVR asegura un correcto nivel de vacío.